

Imprimante étiquettes couleur Espon Série C6000

Un étiquetage tout en couleur
pour faire progresser
votre entreprise



Impression couleur jusqu'à 203mm de large

La série ColorWorks C6000 offre rapidité, contrôle, efficacité et flexibilité, vous permettant de produire des étiquettes personnalisées de qualité.

La série C6000 est disponible en 2 largeurs d'impression de 4" ou 8".

Chaque modèle est disponible avec une option, distributrice ou massicot intégré pour optimiser les flux de travail.

Différents supports

Substrat brillant, mat et texturé.
Tailles de 25mm à 208mm.
Capteur mobile unique permettant l'impression sur n'importe quelle forme, sans deuxième découpe.

Haute définition

Résolution 1200x1200.
Correspondre des couleurs unies aux profils ICC et repérage des couleurs.

Configuration & maintenance

Interface Web intelligente pour la gestion et le déploiement de flottes d'imprimantes.

Encres résistantes

Obtenir des gradations lisses et des traits fins avec une gestion des gouttelettes de taille variable.
Utilisation des Encres pigmentées Ultrachrome DL pour des étiquettes durables.
Certifié BS 5609 lors de l'impression sur support PE mat.

Simplicité d'utilisation

Chargement et passage papier aisé.
Éliminez facilement les bourrages papier avec un accès simplifié.
Grand écran LCD intuitif (2,7").

Service et support

Pour votre tranquillité d'esprit tout est couvert sous garantie, même la tête d'impression.
L'option *CoverPlus* est disponible pour vous fournir une couverture pour toute la durée de vie de l'imprimante.

Compatibilité

Compatible avec Windows, Linux et Mac/iOS
Intégration avec SAP
ESC/Label, BarTender



SAP® Member Gold
Printer Vendor Program

ESC/Label



Distributrice intégrée

Unique parmi les imprimantes à jet d'encre cette option permet de gagner du temps lors de votre process. L'étiquette est décollée automatiquement de son support pour une prise manuelle ou automatique.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Tête impression	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Résolution (dpi)	1200x1200dpi	1200x1200dpi	1200x1200dpi	1200x1200dpi
Encres	4 couleurs	4 couleurs	4 couleurs	4 couleurs
Capacité encre	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Supports	Mat, brillant, structuré (absorbant) – Compatible jet d'encre	Mat, brillant, structuré (absorbant) – Compatible jet d'encre	Mat, brillant, structuré (absorbant) – Compatible jet d'encre	Mat, brillant, structuré (absorbant) – Compatible jet d'encre
Ports I/O	Standard	Standard	Standard	Standard
Impression	Unidirectionnelle et Bidirectionnelle	Unidirectionnelle et Bidirectionnelle	Unidirectionnelle et Bidirectionnelle	Unidirectionnelle et Bidirectionnelle
Longueur étiqu.	609.6mm	609.6mm	609.6mm	609.6mm
Taille LxPxH	340 x 565 x 326	340 x 565 x 326	444 x 512 x 326	444 x 512 x 326
Vitesse impression	119mm/s (maxi en 300x600dpi) 75mm/s (vitesse en 600x600dpi) 48mm/s (normal en 600x600dpi) 18mm/s (qualité en 600x1200dpi) 8mm/s (Maxi qualité en 1200x1200dpi)	119mm/s (maxi en 300x600dpi) 75mm/s (vitesse en 600x600dpi) 48mm/s (normal en 600x600dpi) 18mm/s (qualité en 600x1200dpi) 8mm/s (Maxi qualité en 1200x1200dpi)	85mm/s (maxi en 300x600dpi) 49mm/s (vitesse en 600x600dpi) 34mm/s (normal en 600x600dpi) 13mm/s (qualité en 600x1200dpi) 6mm/s (Maxi qualité en 1200x1200dpi)	85mm/s (maxi en 300x600dpi) 49mm/s (vitesse en 600x600dpi) 34mm/s (normal en 600x600dpi) 13mm/s (qualité en 600x1200dpi) 6mm/s (Maxi qualité en 1200x1200dpi)
Diamètre bobine	203mm /8"	203mm /8"	152mm /6"	152mm /6"
Largeur papier	25.4mm à 112mm	25.4mm à 112mm	25.4mm à 215.9mm	25.4mm à 215.9mm
Largeur impression	Jusqu'à 108mm	Jusqu'à 108mm	Jusqu'à 211.9mm	Jusqu'à 211.1mm
Distributrice/massicot	Cutter automatique	Distributrice	Cutter automatique	Distributrice

Domaines d'application



Alimentation & boissons



Conditionnement



Chimie



Horticulture



Produits vétérinaires



Emballage



Logistique



Impression/pose

CoverPlus

De base, garantie un an sur site
Option contrat 3, 4 ou 5 ans sur site
Tête d'impression, main d'oeuvre et déplacement inclus