

Capacité (L.)	500
Epaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	8
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	92
Hauteur (cm)	112
Ø en tête (cm)	77
Ø bouge (cm)	93
Surface intérieure	3.37 m²
Barres chevillées	non

QUALITÉ DU CHÊNE

Chêne sessile et chêne pédonculé
Sélection et assemblage de plusieurs forêts françaises
Vieillessement naturel à l'air libre minimum 24 mois
Contrôle d'absence de contaminants

CERTIFICATION/RECONNAISSANCE

Bureau Veritas Certification délivre à la Tonnellerie Bernard une « attestation de reconnaissance » pour sa maîtrise de l'origine française et de la durée de vieillissement à l'air libre du merrain - Attestation N° BV/102-3/RE

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification par lot
Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Chauffe traditionnelle au feu de bois	Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM), Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)
Trou de bonde	Brûlé - Diamètre 48/52
Fonds	Assemblage de chêne + goujons acier inox + joncs naturels
Contrôle d'étanchéité	Test à l'eau chaude sous pression
Options	Fonds chauffés Cercles peints en noir Marquage spécial au laser Esquive Bonde bois ou silicone

