

## GAMME DE BARRIQUES



	BORDEAUX TRANSPORT	BORDEAUX TRANSPORT LÉGER	BORDEAUX CHÂTEAU FERRÉE	BORDEAUX CHÂTEAU	BOURGOGNE EXPORT	BOURGOGNE TRADITION	300 L	350 L	400 L	500 L	600 L
Capacité (Litres)	225	225	225	225	228	228	300	350	400	500	600
Epaisseur Douelles (mm)	27	22	22	22	27	27	27	27	27	27	42
Cercles galvanisés	6	6	8	6	8	6	6	6	6	8	10
Cercles châtaignier	-	-	-	4	-	8	-	-	-	-	-
Poids (kg)	45	40	40	40	45	45	60	60	70	80	170
Longitud duelas (cm)	95	95	95	95	82	82	102	106,5	105	110	116
Ø en tête (cm)	56	56	56	56	60	60	62	65	72	78	85
Ø bouge (cm)	70	70	70	70	72	72	78	79	87	93	98
Barres chevillées	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-

### QUALITÉ DU CHÊNE

Origine à spécifier	Assemblage de plusieurs forêts françaises
Vieillessement	Naturel à l'air libre minimum 20 à 36 mois
Contrôle qualité	Contrôle d'absence de contaminants Test réalisé en laboratoire accrédité

### CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Chêne francias 100% PEFC/10-34-107  
 ISO 9001 Bureau Veritas  
 Label «Origine France Garantie»  
 Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits de la Tonnellerie Leroi sous le N°BV/181/RE.  
 Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise du vieillissement du merrain de chêne français à l'air libre et la maîtrise de l'origine France de notre matière première chêne enregistrée sous le numéro N°BV/102-4/RE.

### CONDITIONNEMENT

Identification	Numéro d'identification unique
Emballage	Cartonné en-tête sous film plastique

### FABRICATION

Chauffe	Traditionnelle au feu de bois Chauffe Légère (L), Chauffe Moyenne (M), Chauffe Moyenne Longue (ML), Chauffe Moyenne+ (M+), Chauffe Forte (F), Chauffe Bourgogne (B).
Trou de bonde	Brûlé ou non - Diamètre 45/56 mm
Fonds	Assemblés goujons acier inox, goujons bois pour les 600 litres Ponçage fin - Marqués en-tête logo Leroi + identification alphanumérique.
Contrôle d'étanchéité	Test à l'eau chaude sous pression Egouttage et séchage sans ajout de soufre
Options	Affinage du merrain au-delà de 30 mois (selon disponibilité) Fonds chauffés Cercles peints en noir Marquage spécial au laser Esquive Bonde bois, liège ou silicone